

# PrX

Veloce, affidabile  
e performante

**ITAL**  
Retail



**PrX** è il nuovo misuratore fiscale dedicato ai professionisti della Ristorazione e del Retail, frutto della pluriennale esperienza di Italretail a fianco degli operatori del settore.

**PrX** è estremamente potente ed affidabile. La sua stampante termica è velocissima (280 mm/sec) e dotata di autocutter in grado di eseguire oltre 2 milioni di tagli. L'elevata risoluzione di stampa consente l'inserimento di loghi di intestazione e fine scontrino per fini promozionali.

Il sistema "Easy Loading" rende il cambio del rotolo una

operazione veloce e intuitiva. **PrX** può avvalersi di un elegante e luminoso display a torretta orientabile per la perfetta visibilità dell'operatore e del cliente, disponibile in versione mono e bifacciale.

L'ampia gamma di tastiere disponibili permette di scegliere tra versione a membrana da 30 tasti con display operatore integrato e versione meccanica ergonomica a 35 tasti.

È anche possibile collegare una comune tastiera tramite l'interfaccia usb in dotazione.



## Memoria Fiscale

Lunga durata del ciclo di vita del misuratore fiscale, grazie alla capiente memoria da **3.000 chiusure giornaliere**: la più performante del mercato.

## Collegabilità

**Triplice interfaccia di collegamento** per la massima versatilità di impiego. Si possono collegare facilmente personal computer e **sistemi Android** per sfruttare tutta la potenza dei moderni software gestionali.

# PrX

## Prestazioni e Specifiche Tecniche

- Visualizzazione del contenuto del DGFE su PC tramite collegamento alla porta USB
- Cambio automatico ora legale/solare attivabile
- Ce Fiscal RX Configurator per la programmazione della cassa
- Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- Stampa rapida della copia scontrino
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Omologato per emissione di fattura su scontrino e scontrino negativo (nota di credito)
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 35 caratteri per linea
- Gestione icone periodiche su stampe
- Memoria fiscale da 3.000 chiusure giornaliere
- Giornale di fondo elettronico MMC 2 M di righe
- 30 reparti programmabili
- Gruppi reparti per statistiche
- 10 forme di pagamento personalizzabili
- 6 modificatori conto
- 5 aliquote IVA programmabili
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Custom Xon/Xoff, Fasy Xon/Xoff, Fasy UAP

Rivenditore autorizzato

**ITAL**  
*Retail*  
www.italretail.it

**ITALRETAIL s.r.l.**

Via del Paracadutista, 11  
42122 REGGIO EMILIA  
Tel. 0522 23.20.60  
Fax 0522 27.73.60

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

## Tastiere e display



- Tastiera alfanumerica 35 tasti configurabile con tasti meccanici e 5 reparti diretti di default
- Tastiera a membrana con 30 tasti e 2 reparti diretti di default con display integrato
- Display monofaccia LCD a retroilluminazione blu: 2 righe x 20 caratteri
- Display bifacciale LCD a retroilluminazione blu: 2 righe x 20 caratteri

## Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Autocutter progettato per oltre 2.000.000 di tagli
- Sensori di fine carta e di quasi fine carta
- Larghezza carta: 80 +/- 0,5 mm
- Diametro rotolo 90 mm
- Velocità di stampa: 280 mm/sec
- Risoluzione 203 DPI

## Interfacce e Alimentazione



- 1 x RS232 per collegamento scanner seriali, PC e bilance
- 1 x USB HOST per collegamento tastiera
- 1 x USB SLAVE per collegamento personal computer
- 1 x Ethernet per collegamento: personal computer e software gestionali Android
- 1 x porta apertura cassetto 24 Volts (6V, 12V opzionali)
- 1 x porta collegamento display
- 1 x MMC Slot
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 24V-2,5A

## Dimensioni



- Dimensioni:  
135 (L) x 210 (P) x 155 (H) mm